



QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

TELAS DE PANO PARA FILTRO DE IMPRENSA

Descrição :

A QUIMISAFE, Lda. procura sempre apoiar o nosso cliente nas necessidades e nos designs com o fabrico dos panos de filtro de prensa sob medida e tecidos de filtração: adaptando os tamanhos das placas, tecnologia de fixação, produtividade, etc.

A nossa vasta gama de tecidos panos de filtro de prensa técnicos permite adaptar o tecido ao desempenho pretendido pelos nossos clientes: na retenção de partículas (lamas) adaptando-se a qualquer ramos de filtragem industrial quer na produtividade, facilidade de limpeza e secagem das lamas...

As Nossas fábricas possui todas as tecnologias para apoiar os nosso cliente quer na melhoria de seus processos de filtração industrial.

- Grande variedade de materiais para melhor compatibilidade química (PP, PET, PA 6.6, PTFE ...)
- Tipo de tecelagem (tela, cetim, sarja, especial ...)
- Composição dos fios (monofilamento, multifilamento, mono-multifilamento, multi-fio de fibras, etc.)
- Ampla faixa de gramaturas de 140 a 1000 g / m² e permeabilidade de 2 a 1000 l / dm² / min.
- Vasta gama de fechos para fácil montagem: ilhó, velcro, etc.
- Manga central em tecido simples ou forrado, PVC impermeável...

.Para aplicações industriais alimentares e farmacêuticas, oferecemos panos com certificado para contato com alimentos FDA e CE 10/2011



Características técnicas

Referencia QUIMISAFE	Permeabilidade		Espessura (mm)	Resistência		Composição do tecido de chaîne	Composição de trame	Tipo de tecelagem
	Ar a 200 Pa (l/dm ² /min)	Peso (g/m ²)		A rotura mecânica / trame (N/5cm)				
MF60123	3	950	0,95	7200 / 2050		multi PP	stapple PP	Spécial
SM115306	6	400	0,67	3800 / 3500		mono PP	multi PP	Satin
SM441415	15	300	0,46	3000 / 1500		mono PP	multi PP	Satin
SM551315	15	365	0,61	3000 / 4200		mono PP	multi PP	Sergé
MM301136	36	500	1,05	5000 / 3400		multi PP	multi PP	Sergé
PP44	-	480	1,675	41000 / 4500		fibrillated PP	fibrillated PP	Toile
PA5119	300	350	0,5	2800 / 2800		mono PA6	mono PA6	Satin

Edifício Mota Galiza Rua Calouste de Gulbenkian, 52, 5º piso E 10 - 4050-144 Porto – Portugal

Telefone: GSM: (+351) 918 146 910

Email: geral@quimisafe.pt; comercial@quimisafe.pt;



TELAS DE PANO PARA FILTRO DE IMPRENSA

Codificação das telas:

Referencia — **FPC** — **SM441415** — **D** — **xx**
Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3

Tabela 1: Referência do tecido

Referencia QUIMISAFE	Permeabilidade Ar a 200 Pa	Peso (g/m ²)	Espessura (mm)	Resistência A rotura mecânica	Composição do tecido		Composição do tecido
	Tipo de tecelagem (l/dm ² /min)			trame (N/5cm)			
MF60123	3	950	0,95	7200 / 2050	multi PP	stapple PP	Especial
SM115306	6	400	0,67	3800 / 3500	mono PP	multi PP	Cetim
SM441415	15	300	0,46	3000 / 1500	mono PP	multi PP	Cetim
SM551315	15	365	0,61	3000 / 4200	mono PP	multi PP	Sarja
MM301136	36	500	1,05	5000 / 3400	multi PP	multi PP	Sarja
PP44	-	480	1,675	41000 / 4500	fibrilado PP	fibrilado PP	Pano
PA5119	300	350	0,5	2800 / 2800	mono PA6	mono PA6	Cetim

Tabela 2 : Identificação do tecido

Codigo	Tipo de tecido
D	Tela central dupla
E1	Simple - toile entrée
E2	Simple - toile fermeture
x	Autre

Tabela 3 : Codigo do cliente

Codigo	Tipo de tecido
XX	Código do cliente



QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

TELAS DE PANO PARA FILTRO DE IMPRENSA



Consulte-nos em: www.quimisafe.pt

Edifício Mota Galiza Rua Calouste de Gulbenkian, 52, 5º piso E 10 - 4050-144 Porto – Portugal

Telefone: GSM: (+351) 918 146 910

Email: geral@quimisafe.pt; comercial@quimisafe.pt;